

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

### TERRAM 22/20 Geozellen

Wurzelbrücke zum Schutz von Baumwurzeln durch den Aufbau einer Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe.

Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €/m <sup>2</sup>	Gesamtpreis €
00.01		<p><b>Wurzelbrücke mit Geozellen aus vollflächig wasserdurchlässigem Geotextil herstellen.</b> Zelleinfassendes System aus dreidimensionalen, flexiblen Wabeneinheiten, bestehend aus UV-stabilisierten, hochfesten Polypropylen- Neumaterial- Fasern, intensiv mechanisch und thermisch verfestigt, langzeitbeständig, vollflächig durchlässig für Wasser, Nährstoffe und Luft als Wurzelbrücke zum Schutz von darunter liegenden Baumwurzeln als Tragschicht mit geringer Aufbauhöhe gemäß Einbauempfehlung des Herstellers einbauen.</p> <p><b>Eigenschaften</b> Zell-Nenn-Durchmesser: 220mm Zell-Länge: 275mm Zell-Breite: 230mm Zell-Höhe: 200mm Zellen pro m<sup>2</sup>: 30 Zugfestigkeit: ≥ 22 kN/m (EN ISO 10319) Festigkeit Zellverbindung: ≥ 9kN/m Dehnung: 30% (EN ISO 10319) Stempeldurchdrückkraft: 4.300N (EN ISO12236) Wasserdurchlässigkeit: 20 l/m<sup>2</sup>s (EN ISO 11058) Breite Zell-Wabeneinheit: 3,0m Länge Zell-Wabeneinheit: 6,0m</p> <p><b>Fabrikat:</b> TERRAM Geocell 22/20 oder technisch gleichwertig</p> <p><b>Hersteller:</b> EcoTrade Leipzig GmbH Polyphonstraße 2 04159 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 2489 6838 Fax: +49 (0) 341 2489 8079 info@ecotrade-leipzig.de www.ecotrade-leipzig.de</p> <p style="text-align: right;">Anzahl: _____ Stück (oder m<sup>2</sup>)</p>		